



## Echipare izoterma si/sau frigorifica

### Citröen Jumpy Furgon

Autoutilitara este destinata transportului de produse perisabile in regim izoterm sau frigorific cu temperaturi pozitive sau negative, in functie de agregatul frigorific ales.



### Caracteristici tehnice

<b>Dotari de baza</b>	<b>Jumpy Furgon:</b> tractiune fata, cu usa laterala dreapta culisanta si doua usi verticale batante, la partea spate. Optiune obligatorie: Echipamente incompatibile:
<b>Izolatie</b>	Realizata din panou sandwich PVC si polistiren extrudat (conductivitate termica $\lambda = 0,032 \text{ W}/[\text{m} \cdot ^\circ\text{K}]$ ) Podea ranforsata pentru rigiditate ridicata si protectie suplimentara cu dale de polipropilena. La interior peretii sunt acoperiti cu PVC dur, agreat alimentar. Celula frigorifica este complet etansa, rezistenta la spalare cu jet de apa. Iluminare interioara: plafoniera cu temporizare. Usile spate sunt prevazute cu panouri termoizolante demontabile si inchidere cu chedere suplimentare pe celula frigorifica.
<b>Agregatul frigorific</b>	La alegere se poate opta pentru orice marca de agregat frigorific in urmatoarele variante: ➤ Cu antrenarea compresorului prin fulie suplimentara de la motorul masinii. Comanda se realizeaza din cabina prin intermediul unui panou electronic. ➤ Cu antrenare de la sistemul electric al masinii, necesita capacitate generator de prim montaj min 125 A
<b>Optional</b>	Montaj perdele frigorifice Acces usa laterala Sistem de incalzire spatiu de marfa

**Davidson SRL** – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550  
Tel: +40.743.001.623  
Fax: +40.378.105.108  
[office@davidson.ro](mailto:office@davidson.ro)  
[www.davidson.ro](http://www.davidson.ro)





**Nota:** Fotografii sunt cu titlu de prezentare, orice detaliu tehnic ce nu se regăsește în prezenta broșura face obiectul unei discuții separate. Va rugăm să ne contactați pentru orice informație.

### Dimensiuni și mase după modificare

Ampatament (mm)	3000	3122
Lungime totală vehicul (mm)	4813	5143
Înălțimea vehiculului fără agregat/+235mm cu agregat	2155	2155
Volum util (după izolare) (m <sup>3</sup> )	3.5	3.85
Lungimea spațiului de marfă (podea) (mm)	2032	2240
Latimea maximă a spațiului de marfă (mm)	1400	1400
Latimea spațiului de marfă între pasajele roților (mm)	1205	1205
Înălțimea maximă spațiu de marfă (mm)	1240	1240
Latimea de încărcare (usa spate) (mm)	1130	1130
Latimea de încărcare (usa laterala) (mm)	-	-
Sarcina utilă (kg)	920	711

Datele din tabel pot suferi unele modificări.

**Davidson SRL** – producție încălțuri izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550  
 Tel: +40.743.001.623  
 Fax: +40.378.105.108  
[office@davidson.ro](mailto:office@davidson.ro)  
[www.davidson.ro](http://www.davidson.ro)

