



Echipping izoterma si/sau frigorifica

## Ford Transit Connect

Autoutilitara este destinata transportului de produse perisabile in regim izoterm sau frigorific cu temperaturi pozitive sau negative, in functie de agregatul frigorific ales.



### Caracteristici tehnice

<b>Dotari de baza</b>	<b>Ford Transit Connect van:</b> tractiune fata, cu usa laterala dreapta culisanta si doua usi cu deschidere 180 grade la partea spate. Optiune obligatorie: Echipamente incompatibile:
<b>Izolatie</b>	Realizata din panou sandwich PVC si polistiren extrudat (conductivitate termica $\lambda = 0,032 \text{ W}/[\text{m} \cdot ^\circ\text{K}]$ ) Podea ranforsata pentru rigiditate ridicata si protectie suplimentara cu dale de polipropilena. La interior peretii sunt acoperiti cu PVC dur, agreat alimentar. Celula frigorifica este complet etansa, rezistenta la spalare cu jet de apa. Iluminare interioara: plafoniera cu temporizare. Usile spate sunt prevazute cu panouri termoizolante demontabile si inchidere cu chedere suplimentare pe celula frigorifica.
<b>Agregatul frigorific</b>	La alegere se poate opta pentru orice marca de agregat frigorific in urmatoarele variante: ➤ Cu antrenarea compresorului prin folie suplimentara de la motorul masinii. Comanda se realizeaza din cabina prin intermediul unui panou electronic. ➤ Cu antrenare de la sistemul electric al masinii, necesita capacitate generator de prim montaj min 125 A
<b>Optional</b>	Montaj perdele frigorifice Acces usa laterala Sistem de incalzire spatiu de marfa

**Davidson SRL** – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550  
Tel: +40.743.001.623  
Fax: +40.378.105.108  
[office@davidson.ro](mailto:office@davidson.ro)  
[www.davidson.ro](http://www.davidson.ro)





**Nota:** Fotografiiile sunt cu titlu de prezentare, orice detaliu tehnic ce nu se regaseste in prezenta brosură face obiectul unei discutii separate. Va rugam sa ne contactati pentru orice informatie.

## Dimensiuni si mase dupa modificare

Ampatament (mm)	2664	2912
Volum initial (m <sup>3</sup> )	3.2	3.8
Lungime totala vehicul (mm)	4275	4525
Inaltimea vehiculului fara agregat/+235mm cu agregat	1815	1980
Volum util (dupa izolare) (m <sup>3</sup> )	1.8	2.4
Lungimea spatiului de marfa (podea) (mm)	1253	1500
Latimea maxima a spatiului de marfa (mm)	1295	1340
Latimea spatiului de marfa intre pasajele rotilor (mm)	1150	1150
Inaltimea maxima spatiu de marfa (mm)	1074	1215
Latimea de incarcare (usa spate) (mm)	1150	1150
Latimea de incarcare (usa laterala) (mm)		
Sarcina utila (kg)		620*

\*Pentru versiunea cu masa totala maxima autorizata 2340 kg

Datele din tabel pot suferi unele modificari.

**Davidson SRL** – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550  
 Tel: +40.743.001.623  
 Fax: +40.378.105.108  
[office@davidson.ro](mailto:office@davidson.ro)  
[www.davidson.ro](http://www.davidson.ro)

