

Echipare izoterma si/sau frigorifica



Ford Transit

Autoutilitara este destinata transportului de medicamente in regim frigorific cu temperaturi pozitive (15°C).



Caracteristici tehnice

Dotari de baza	Ford Transit 11,9 mc volum initial: tractiune fata, cu usa laterala dreapta culisanta si doua usi verticale, batante, la partea spate. Optiune obligatorie: aer conditionat de producator
Izolatie	Realizata din panou sandwich PVC si polistiren extrudat (conductivitate termica $\lambda = 0,032 \text{ W}/[\text{m} \cdot ^\circ\text{K}]$) Podea ranforsata pentru rigiditate ridicata, acoperita cu covor de PVC antiderapant si protectie suplimentara cu dale de polipropilena. La interior peretii sunt acoperiti cu PVC dur agreat alimentar. Celula frigorifica este complet etansa, rezistenta la spalare cu jet de apa. Usa laterala izolata cu mentinerea spatiului maxim de incarcare si inchidere cu cheder suplimentar. Iluminare interioara: plafoniera cu temporizare. Podeaua este prevazuta cu gauri de scurgere. Usile spate sunt prevazute cu panouri termoizolate demontabile si inchidere cu chedere suplimentare pe celula frigorifica.
Sistemul de racire si incalzire spatiu de marfa	Pentru refrigerarea spatiului de marfa: se utilizeaza instalatia de aer conditionat a cabinei, fara afectarea performantelor climatizarii cabinei prin montare vaporizator suplimentar in spatiul de marfa (deasupra cabinei soferului). Pentru incalzirea spatiului de marfa: se utilizeaza sistemul de incalzire al cabinei prin montare radiator suplimentar si pompa de apa electrica Comanda sistemului se realizeaza prin display separat montat in cabina soferului
Optional	Inregistrator temperatura cu imprimanta incorporata tip V – Pret: 350€ + TVA Inregistrator temperatura cu imprimanta incorporata tip TKDL – Pret: 850€ + TVA

Davidson SRL – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550
Tel: +40.743.001.623
Fax: +40.378.105.108
office@davidson.ro
www.davidson.ro





Nota: Fotografiiile sunt cu titlu de prezentare, orice detaliu tehnic ce nu se regaseste in prezenta brosură face obiectul unei discutii separate. Va rugam sa ne contactati pentru orice informatie.

Dimensiuni si mase dupa modificare

Ampatament (mm)	3750
Lungime totala vehicul (mm)	6404
Inaltimea vehiculului/+235mm cu agregat	2629
Volum util (dupa izolare) (m ³)	10,5
Lungimea spatiului de marfa (podea) (mm)	3760
Latimea maxima a spatiului de marfa (mm)	1630
Latimea spatiului de marfa intre pasajele rotilor (mm)	1305
Inaltimea maxima spatiu de marfa (mm)	1730
Latimea de incarcare (usa spate) (mm)	1190
Latimea de incarcare (usa laterala) (mm)	1120
Sarcina utila (kg)	846

Punte simpla

Datele din tabel pot suferi unele modificari.

Davidson SRL – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550
 Tel: +40.743.001.623
 Fax: +40.378.105.108
office@davidson.ro
www.davidson.ro

