



## Echipare izoterma si/sau frigorifica

### Ford Transit

Autoutilitara este destinata transportului de produse perisabile in regim izoterm sau frigorific cu temperaturi pozitive sau negative, in functie de agregatul frigorific ales.



### Caracteristici tehnice

<b>Dotari de baza</b>	<b>Ford Transit</b> van: tractiune fata/spate, cu usa laterala dreapta culisanta si doua usi cu deschidere 180grade la partea spate. Optiune obligatorie: Echipamente incompatibile:
<b>Izolatie</b>	Realizata din panou sandwich PVC si polistiren extrudat (conductivitate termica $\lambda = 0,032 \text{ W}/[\text{m} \cdot ^\circ\text{K}]$ ) Podea ranforsata pentru rigiditate ridicata si protectie suplimentara cu dale de polipropilena. La interior peretii sunt acoperiti cu PVC dur, agreat alimentar. Celula frigorifica este complet etansa, rezistenta la spalare cu jet de apa. Iluminare interioara: plafoniera cu temporizare. Usile spate sunt prevazute cu panouri termoizolate demontabile si inchidere cu chedere suplimentare pe celula frigorifica.
<b>Agregatul frigorific</b>	La alegere se poate opta pentru orice marca de agregat frigorific in urmatoarele variante: ➤ Cu antrenarea compresorului prin fulie suplimentara de la motorul masinii. Comanda se realizeaza din cabina prin intermediul unui panou electronic. ➤ Cu antrenare de la sistemul electric al masinii, necesita capacitate generator de prim montaj min 125 A
<b>Optional</b>	Montaj perdele frigorifice Acces usa laterala Sistem de incalzire spatiu de marfa

**Davidson SRL** – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550  
Tel: +40.743.001.623  
Fax: +40.378.105.108  
[office@davidson.ro](mailto:office@davidson.ro)  
[www.davidson.ro](http://www.davidson.ro)



## Refrigerare



## Congelare



**Nota:** Fotografii sunt cu titlu de prezentare, orice detaliu tehnic ce nu se regaseste in prezenta brosură face obiectul unei discutii separate. Va rugam sa ne contactati pentru orice informatie.

## Dimensiuni si mase dupa modificare

Ampatament (mm)	2933	3300	3750	3750
Volum initial (m <sup>3</sup> )	6	8	12	14
Lungime totala vehicul (mm)	4863	5230	5651	6404
Inaltimea vehiculului fara agregat/+235mm cu agregat	2005	2390	2606	2624
Volum util (dupa izolare) (m <sup>3</sup> )	<b>5.5</b>	5.5	7.8	9.7
Lungimea spatiului de marfa (podea) (mm)	2095	2400	2850	3600
Latimea maxima a spatiului de marfa (mm)	1615	1615	1615	1615
Latimea spatiului de marfa intre pasajele rotilor (mm)*	1320	1320	1320	1320
Inaltimea maxima spatiu de marfa (mm)	1270	1462	1705	1705
Latimea de incarcare (usa spate) (mm)	1042	1042	1042	1042
Latimea de incarcare (usa laterala) (mm)	-	980	980	980
Sarcina utila (kg)	1069	1194	1183	846

\*Punte simpla

Datele din tabel pot suferi unele modificari.

**Davidson SRL** – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550  
Tel: +40.743.001.623  
Fax: +40.378.105.108  
[office@davidson.ro](mailto:office@davidson.ro)  
[www.davidson.ro](http://www.davidson.ro)

