



Echipare izoterma si/sau frigorifica

VW Caddy Furgon

Autoutilitara este destinata transportului de produse perisabile in regim izoterm sau frigorific cu temperaturi pozitive sau negative, in functie de agregatul frigorific ales.



Caracteristici tehnice

| | |
|-----------------------------|--|
| Dotari de baza | Caddy Furgon: tractiune fata, cu usa laterala dreapta culisanta si doua usi verticale egale, batante, la partea spate. Optiune obligatorie: Echipamente incompatibile: |
| Izolatie | Realizata din panou sandwich PVC si polistiren extrudat (conductivitate termica $\lambda = 0,032 \text{ W}/[\text{m} \cdot ^\circ\text{K}]$) Podea ranforsata pentru rigiditate ridicata si protectie suplimentara cu dale de polipropilena. La interior peretii sunt acoperiti cu PVC dur, agreat alimentar. Celula frigorifica este complet etansa, rezistenta la spalare cu jet de apa. Iluminare interioara: plafoniera cu temporizare. Usile spate sunt prevazute cu panouri termoizolante demontabile si inchidere cu chedere suplimentare pe celula frigorifica. |
| Agregatul frigorific | Se poate opta pentru orice marca de agregat frigorific cu antrenare de la sistemul electric al masinii, necesita capacitate generator de prim montaj min 125 A Comanda se realizeaza din cabina prin intermediul unui panou electronic. |
| Optional | Montaj perdele frigorifice Acces usa laterala Sistem de incalzire spatiu de marfa |

Davidson SRL – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550
Tel: +40.743.001.623
Fax: +40.378.105.108
office@davidson.ro
www.davidson.ro





Nota: Fotografii sunt cu titlu de prezentare, orice detaliu tehnic ce nu se regaseste in prezenta brosură face obiectul unei discutii separate. Va rugam sa ne contactati pentru orice informatie.

Dimensiuni si mase dupa modificare

| | | |
|--|------|-------|
| Ampatament (mm) | 2681 | 3006 |
| Volum initial (m ³) | 3.2 | 4.2 |
| Lungime totala vehicul (mm) | 4406 | 4876 |
| Inaltimea vehiculului fara agregat/+235mm cu agregat | 1823 | 1823 |
| Volum util (dupa izolare) (m ³) | 2 | 2,6 |
| Lungimea spatiului de marfa (podea) (mm) | 1495 | 1950 |
| Latimea maxima a spatiului de marfa (mm) | 1340 | 1340 |
| Latimea spatiului de marfa intre pasajele rotilor (mm) | 1110 | 1110 |
| Inaltimea maxima spatiu de marfa (mm) | 1110 | 1110 |
| Latimea de incarcare (usa spate) (mm) | 1110 | 1110 |
| Latimea de incarcare (usa laterala) (mm) | - | - |
| Sarcina utila (kg) | 468* | 625** |

*Pentru versiunea cu masa totala maxima autorizata 2175 kg

**Pentru versiunea cu masa totala maxima autorizata 2310 kg

Datele din tabel pot suferi unele modificari.

Davidson SRL – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550
Tel: +40.743.001.623
Fax: +40.378.105.108
office@davidson.ro
www.davidson.ro

