



Echipare izoterma si/sau frigorifica

Renault Kangoo

Autoutilitara este destinata transportului de produse perisabile in regim izoterm sau frigorific cu temperaturi pozitive sau negative, in functie de agregatul frigorific ales.



Caracteristici tehnice

Dotari de baza	Kangoo furgon: tractiune fata, cu usa laterala dreapta culisanta si doua usi cu deschidere 180 grade la partea spate. Optiune obligatorie: Echipamente incompatibile:
Izolatie	Realizata din panou sandwich PVC si polistiren extrudat (conductivitate termica $\lambda = 0,032 \text{ W}/[\text{m} \cdot ^\circ\text{K}]$) Podea ranforsata pentru rigiditate ridicata si protectie suplimentara cu dale de polipropilena. La interior peretii sunt acoperiti cu PVC dur, agreat alimentar. Celula frigorifica este complet etansa, rezistenta la spalare cu jet de apa. Iluminare interioara: plafoniera cu temporizare. Usile spate sunt prevazute cu panouri termoizolante demontabile si inchidere cu chedere suplimentare pe celula frigorifica.
Agregatul frigorific	La alegere se poate opta pentru orice marca de agregat frigorific in urmatoarele variante: ➤ Cu antrenarea compresorului prin fulie suplimentara de la motorul masinii. Comanda se realizeaza din cabina prin intermediul unui panou electronic. ➤ Cu antrenare de la sistemul electric al masinii, necesita capacitate generator de prim montaj min 125 A
Optional	Montaj perdele frigorifice Acces usa laterala Sistem de incalzire spatiu de marfa

Davidson SRL – productie incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550
Tel: +40.743.001.623
Fax: +40.378.105.108
office@davidson.ro
www.davidson.ro





Nota: Fotografii sunt cu titlu de prezentare, orice detaliu tehnic ce nu se regăsește în prezenta broșura face obiectul unei discuții separate. Vă rugăm să ne contactați pentru orice informație.

Dimensiuni și mase după modificare

Ampatament (mm)	2679	3081
Volum initial (m³)	3.5	4.6
Lungime totală vehicul (mm)	4213	4666
Înălțimea vehiculului fără agregat/+235mm cu agregat	1805	1810
Volum util (după izolare) (m³)	2	2.5
Lungimea spațiului de marfă (podea) (mm)	1411	1795
Latimea maximă a spațiului de marfă (mm)	1380	1380
Latimea spațiului de marfă între pasajele roților (mm)	1150	1150
Înălțimea maximă spațiu de marfă (mm)	1078	1078
Latimea de încărcare (ușă spate) (mm)	1060	1060
Latimea de încărcare (ușă laterală) (mm)	-	-
Sarcina utilă (kg)*	563*	576**

*Vehicul cu MTMA 2074 kg

**Vehicul cu MTMA 2175 kg

Datele din tabel pot suferi unele modificări.

Davidson SRL – producție incinte izoterme frigorifice pentru autoutilitare

Tel: +40.748.281.550
 Tel: +40.743.001.623
 Fax: +40.378.105.108
office@davidson.ro
www.davidson.ro

